

Specificatie audio-bestand

Lengte

Radiocommercials kunnen een lengte van 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 en 60 seconden hebben. Andere spotlengten alleen in overleg. Afwijking is maximaal 10% met een maximum van 1 seconde.

Samplefrequentie

Een samplefrequentie van 48kHz is geaccepteerd, andere samplefrequenties worden niet geaccepteerd.

Geluidsregistratie

Stilte (wit) mag in een radiocommercial maximaal 3 seconden duren. Als de commercial een mono-opname is, moet hij op twee kanalen worden aangeboden. Beide kanalen moeten een identiek signaal hebben en van hetzelfde niveau zijn.

Niveau

Het luidheidniveau van het materiaal moet voldoen aan:

>> De richtlijn EBU R128: Dit heeft de voorkeur. Verdere specificaties staat onder 'Formaat bij EBU R128'.

Of:

>> De EAR-specificaties: Het signaalniveau van de commercial mag maximaal -9dBfs bedragen, gerelateerd aan 0dBfs (full scale).

Audiobestanden moeten als 16-bit lineaire WAV worden aangeleverd.

De commercials en/of bedrijfsfilms moeten uiterlijk voor 10.00 uur, 2 werkdagen voor de startdatum van de campagne, door u of uw producent zijn aangeleverd bij traffic@omroepwest.nl